

# Popis jednotlivých druhů samostavitelných bazénů



Filtry mají bezpečnostní certifikát a jsou snadno připojitelné k bazénům. Každý bazén má dva průchody stěnou, ke kterým se filtr připojí pomocí sponek a po zapnutí dochází k cirkulaci vody přes filtr a jejímu následnému čištění od prachových částic i pylů. Filtr dokáže zachytit i větší nečistoty jako jsou například lístky květů, listy stromů apod..

Pokud dojde k poškození bazénu, je přiložena sada záplat s lepidlem. Pokud je přiložena záplata, tak po odlepení ochranné vrstvy se přiloží záplata na poškozené místo, zatíží na cca 1 hodinu a po přilnutí se nechá ještě cca 10 – 12 hodin bez dotyku s vodou.

Pokud je v příslušenství záplata a lepidlo v tubě, nanese se na záplatu a poškozené místo a po 5 minutách se přiloží záplata na bazén a zatíží. Po cca 1 hodině je již bazén možné naplnit vodou plnohodnotně používat.

Filtry nezapomeňte vypínat, aby nedocházelo k jejich nadměrnému přetěžování a opotřebení (doporučujeme je vypínat cca po 3 hodinách provozu).

Bazény se staví po nafouknutí vrchní komory pouze pomocí přitékající vody. Při dopouštění bazénu kontrolujte hladinu, aby bazén nepřetekl.

Stavění bazénu trvá cca 10 minut 2 – 3 osobám.

Bazén je snadné skládat a uskladnit mimo sezónu.

Materiál: PVC – 2 vrstvy na povrchu + polyesterová síťovina uvnitř – 3 zpevněné vrstvy

## **POZOR !**

U tohoto bazénu je nutný dohled dospělé osoby na koupající se děti, aby se zabránilo možnosti utonutí. Neplavci by měli mít pomůcky na plavání.

Přejeme Vám hodně zážitků s bazény od firmy Bestway.

Dovozce : ACRA s.r.o. Semily